

Cellule de Refroidissement Rapide BCCF RI 1

Dimensions extérieures

L 863 x P 1113 x H 2250 mm

Dimensions intérieures

L 680 x P 640 x H 1825 mm

Profondeur porte ouverte

1950 mm

Traitement

70 kg de +63°C à +10°C à cœur en 90'
80 kg de +63°C à +10°C à cœur en 110'

Capacité

1 échelle GN 1/1 ou 600 x 400 mm
(non fournies)

Tension

Sans groupe : 230/1/50
Groupe logé : 400/3/50+T+N



Tableau de commande convivial avec affichage précis des informations




HACCP Option imprimante portable avec liaison infrarouge



Utilisation ultra simple

Option Groupe à Eau



Groupe de condensation à eau livré à part pour montage et raccordement sur site. Groupe conforme ACS (vanne à eau pressostatique, vanne à eau de sectionnement, clapet anti-retour et rupteur atmosphérique, pressostat HP de sécurité et pressostat BP de régulation « pump-down » fournis). Bornier électrique avec contacteur pour le compresseur et relais thermique de sécurité.



FOSTER REFRIGERATOR FRANCE
BP 20246 ERAGNY-SUR-OISE
95615 CERGY-PONTOISE CEDEX

Téléphone 01 3430 2222
Télécopie 01 3037 6874
info@foster-fr.com
www.fosterfrance.com

Construction

- Construction monocoque
- Isolation mousse de polyuréthane haute densité (42 Kg/M3) 0%CFE/0%HCFC
- Epaisseur 60 mm
- Revêtement intérieur/extérieur inox 304 (sauf arrière)
- Aucune visserie apparente
- Bords intérieurs rayonnés 12 mm
- Sol inox isolé 35 mm avec rampe d'accès
- Porte équipée d'un joint magnétique démontable sans outil
- Porte ferrée à droite en série (à gauche sur demande) avec poignée encastrée
- Rappel automatique de fermeture avec blocage à 90°
- Coupe-ventilation à l'ouverture des portes
- Lisses de protection intérieures inox 304

Programmes

- Cycle de pré-refroidissement
- Programme 1 « produits délicats »
- Programme 2 « produits standards »
- Programme 3 « produits épais »
- Possibilité de créer 3 programmes sur mesure (PRO 1, 2 et 3)
- Réglage possible de la température de soufflage pour éviter la cristallisation
- Cycle de dégivrage manuel
- Passage automatique en stockage à +3°C en fin de cycle

Mannequin frigorifique

- Cellule équipée sans groupe
- Puissance frigorifique 5600 W @ -15°C
- Evaporateur suspendu double-flux traité anticorrosion par double trempage
- Evaporateur à ailettes verticales avec un écartement élevé
- 4 ventilateurs Ø 250 mm montés sur carénage inox
- Débit d'air total 6 420 M3/heure
- Groupe frigorifique à distance *conseillé* H8-LF-30 X (semi hermétique) HGZ 050-S00D (hermétique)

Tableau de Commande

- Tableau de commande encastré dans le cache-groupe
- Régulation électronique « Surf Navigation » à affichage digital
- Utilisation simplifiée mono-touche
- Détection automatique du mode de pilotage choisi
- Pilotage par sonde (affichage de la température à cœur)
- Pilotage par minuterie (affichage du temps restant)
- Affichage de l'avancement précis du cycle sur écran à cristaux liquides
- Avertisseur sonore de fin de cycle

Normes

- Marquage CE basse tension et compatibilité électromagnétique
- Conformité NF U 60-010
- Certification Qualité ISO 9001
- Certification Environnement ISO 14001

