

PW 5084 XL Mopstar 80 [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Lave-linge, chauffage électrique



- Volumes du tambour 80 l, capacité 9,0 kg
- Programme lavage & désinfection sûr pour textiles
- Évacuation des saletés - Essorage préalable breveté
- Bandeaux et lavettes préparés de manière optimale - Ready-to-use
- Utilisation simple : sélecteur rotatif & affichage sur écran

EAN : 4002516252870 / Référence article : 515084X6D / Numéro matériel : 11376090

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	MopStar
Façade	octobleu
Taux de remplissage	1:9
Charge en kg	9,0
Volume du tambour en l	80
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Convient au Facility Management	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en l/kg	8,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en kWh/kg	0,06
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	59
Durée de programme serpillère en min	53
Vitesse d'essorage en tr/min	1.300
Facteur g	520
Heures de fonctionnement testées	30.000
Commande	
Type de commande	Symbole ProfiLine Mop
Réglage du programme	Réglages défin. Paramètres
Départ différé maximal en heures	96
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Panneau avec symboles faciles à comprendre	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
Module de dosage des liquides breveté	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	6
Ajustement à vide	•
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	6,30
Raccordement total en kW	6,50
Protection par fusible en A	10

PW 5084 XL Mopstar 80 [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Lave-linge, chauffage électrique



Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne d'évacuation	DN 70
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1.020
Dimensions extérieures, largeur en mm	700
Dimensions extérieures, profondeur en mm	727
Poids net en kg	140,0
Charge au sol maximale en N	2330
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	2,30
Équipement	
Drainage préalable breveté	•
Traitement des tissus breveté	•
Suivi gén.	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Label énergétique	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Interface optique pour l'accès aux services	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
Capacités	
Lingettes, 22 g [nombre]	182
Serpillères en coton, 40 cm [nombre]	42
Serpillères en coton, 50 cm [nombre]	36
Serpillères en microfibre, 40 cm [nombre]	66
Serpillères en microfibre, 50 cm [nombre]	47
Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•