



FOUR (four mixte / cuiseur vapeur / four à sole)

- séparation du condenseur à eau perdue conseillée pour limiter les consommations d'eau
- utilisation du débitmètre avec afficheur fortement recommandée

| | | bestmax V | bestmax M | bestmax L | bestmax XL | bestmax 2XL |
|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dureté en °Kh | Réglage by-pass | Capacité en litres | Capacité en litres | Capacité en litres | Capacité en litres | Capacité en litres |
| 4 °Kh | 1 | 4 740 | 7 205 | 9 860 | 12 895 | 22 755 |
| 5 °Kh | 1 | 3 790 | 5 765 | 7 890 | 10 315 | 18 205 |
| 6 °Kh | 1 | 3 160 | 4 805 | 6 575 | 8 595 | 15 170 |
| 7 °Kh | 1 | 2 710 | 4 115 | 5 635 | 7 370 | 13 000 |
| 8 °Kh | 0 | 2 155 | 3 275 | 4 480 | 5 860 | 10 345 |
| 9 °Kh | 0 | 1 915 | 2 910 | 3 980 | 5 210 | 9 195 |
| 10 °Kh | 0 | 1 720 | 2 620 | 3 585 | 4 690 | 8 270 |
| 11 °Kh | 0 | 1 565 | 2 380 | 3 260 | 4 260 | 7 525 |
| 12 °Kh | 0 | 1 435 | 2 180 | 2 985 | 3 905 | 6 895 |
| 13 °Kh | 0 | 1 325 | 2 015 | 2 755 | 3 605 | 6 365 |
| 14 °Kh | 0 | 1 230 | 1 870 | 2 560 | 3 350 | 5 910 |
| 15 °Kh | 0 | 1 145 | 1 745 | 2 390 | 3 125 | 5 515 |
| 16 °Kh | 0 | 1 075 | 1 635 | 2 240 | 2 930 | 5 170 |
| 17 °Kh | 0 | 1 010 | 1 540 | 2 105 | 2 755 | 4 865 |
| 18 °Kh | 0 | 955 | 1 455 | 1 990 | 2 605 | 4 595 |
| 19 °Kh | 0 | 905 | 1 375 | 1 885 | 2 465 | 4 355 |
| 20 °Kh | 0 | 860 | 1 310 | 1 790 | 2 345 | 4 135 |
| 21 °Kh | 0 | 820 | 1 245 | 1 705 | 2 230 | 3 940 |
| 22 °Kh | 0 | 780 | 1 190 | 1 630 | 2 130 | 3 760 |