


NEW TOUCH





Flexibles PEX sans robinets d'arrêt | Réf. 56606

Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée



FONCTIONNEMENT

La gamme sensitive NEW TOUCH pour lavabo permet l'écoulement d'eau par un simple effleurement du bouton. L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation réglée en usine ou à tout moment par un second toucher du bouton.

AVANTAGES

- Adapté à toutes les personnes : enfants, PMR,...
- Temps d'écoulement paramétrable de 1 à 300 secondes
- Mitigeur à disques céramique
- Existe en plusieurs coloris

APPEL D'OFFRE

Mitigeur sur plage NEW TOUCH réf.56606 de marque PRESTO avec finition noir mat, alimentation par pile lithium 6 volt intégrée, flexibles PEX sans robinet d'arrêt.

Code EAN 13 : 3535770566069

Poids : 0,00

Garantie : 2 ans* (*voir conditions générales des ventes)

LES + PRESTO

Le robinet NEW TOUCH est destiné à tous les lieux publics à forte fréquentation où l'**hygiène, l'esthétique et le confort** sont une priorité.

Son système de déclenchement Sensitif (Brevet PRESTO) est **particulièrement adapté aux personnes handicapées, personnes âgées, enfants ...**

La **gamme de couleurs disponibles** et la personnalisation (avec Pantone au choix et/ou logo) permet d'adapter la gamme NEW TOUCH à tous les types d'environnements

Maîtrise de la consommation d'eau et d'énergie :

- **Jusqu'à 80% d'économie d'eau** par rapport à un robinet classique,
- **Temporisation d'écoulement paramétrable** par le gestionnaire,
- **Débit constant pré-réglé** évitant tout risque d'éclaboussure,
- **Fermeture automatique** après une durée d'écoulement pré-réglée en usine
- **Fonction Start / Stop**

Antivandalisme :

- **Système anti tapotement,**
- **Fixation anti-arrachement,**
- **Étudié pour l'usage intensif.**

Fiabilité & Performance :

- **Dispositif anti coup de bélier intégré** : fermeture de l'écoulement par diminution progressive du débit.

Confort & Design :

- **Lignes modernes** s'adaptant à tous les environnements,
- Déclenchement par **simple effleurement.**

Sécurité & Hygiène :

- **Fermeture automatique en cas d'usure de la pile ou coupure d'électricité,**
- Possibilité d'écoulement automatique en cas de non utilisation prolongée,
- Produit **résistant à des températures > à 75°C** dans le cadre des élévations de températures pour éradiquer la Légionelle,

Qualité :

- **Produit testé et contrôlé à chaque étape** de sa fabrication
- **Certification CE**

Installation simplifiée & Maintenance économique :

- **Livré "Prêt à poser"** avec notice de pose détaillée et illustrée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonction :

Le mitigeur sensible NEW TOUCH pour lavabo se déclenche par simple effleurement du bouton. L'eau s'écoule pendant une durée programmée de 6 secondes (cette temporisation est paramétrable) un deuxième appui sur le bouton stoppe également l'écoulement.

Débit :

- Limiteur 6 l/min
- Aérateur anti-tartre haute qualité

Réglage de temporisation :

3 paramètres de fonctionnement peuvent être programmés :

- **Temporisation d'écoulement** - Réglable de 1 s à 5 mn : Pré-réglée à 6 S.
- **Période d'écoulement obligatoire** - Réglable de 0 à 30 jours par pas de 1 jour : Pré-réglée sans écoulement obligatoire.
- **Durée d'écoulement obligatoire** - Réglable de 15s à 5 mn par pas de 15 s : Pré-réglée à 30 s.

La programmation se réalise dans les 10 secondes suivant la mise sous tension du robinet, selon une procédure simple expliquée sur la notice de pose

Matière et couleur de finition :

- Corps en métal moulé
- Étanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM

Normes / Agréments :

- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Clapets anti-retour NF

- Attestation de Conformité Sanitaire ACS

Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bar

Alimentation hydraulique : Sur robinet d'arrêt F3/8" (12x17) sur eau froide et eau mitigée

Alimentation électrique :

- Modèle avec pile lithium 6V – type 2CRP 2 intégrée
- Boîtier pile étanche IP65 avec détrompage pile
- Durée de vie indicative : 3 ans pour 125 000 utilisations /an (soit 40 utilisations / h pendant 8 h).

Sécurité : Lorsque la tension de pile est trop basse, le robinet se ferme et ne se réouvre pas.

Résistance thermique :

Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer les légionelles comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

Sécurité :

- Limitation de la température maximale par butée réglable par l'installateur pour éviter les risques de brûlure
- Fermeture de l'électrovanne en cas d'usure de la pile
- Système anti-tapotement : le bouton sensible est actif par pas de 1 seconde afin d'éviter les déclenchements et arrêts répétitifs.

Livré avec :

- Écrou de fixation
- Joint et rondelle
- Flexibles PEX de longueurs 350 mm avec écrou femelle 3/8" (12x17)
- Clapets anti-retour NF
- Robinets d'arrêts filtres équerres