



Meuble Bas Gastronorme XR 2 H

A Generation of Innovation

Meubles Bas XR : Fiable & Robuste

Parce que la qualité sans faille des appareils est cruciale, Foster a développé une gamme XR adaptée aux conditions & aux exigences spécifiques du monde de la restauration.

Dimensions extérieures

L 1330 x P 700 x H 855 mm

Format intérieur

GN 1/1 (530 x 325 mm)

Aménagement intérieur

2 x 4 crémaillères
2 X 1 paire de glissières inox
2 x 1 clayette rilsanisée GN 1/1
Charge admissible 40 kg par clayette

Température de stockage

XR 2 H +1/+4°C

Tension

230/1/50



Tiroirs en option pour moduler votre stockage




Joints amovibles pour un nettoyage aisé

Simple et Fonctionnel!



Régulateur intelligent, simple d'utilisation et visible.



Dossieret de 100mm en option

Construction

Construction monocoque. Isolation mousse de polyuréthane haute densité (42 Kg/M3) 0%CFC/0%HCFC . Epaisseur 60 mm. Revêtement intérieur/ extérieur inox (sauf arrière). Aucune visserie apparente. Portes équipées d'un joint magnétique démontable sans outil. Portes avec poignées encastrées . Equipement standard 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins .

Equipement Frigorifique

Groupe frigorifique hermétique ambiance 43°C logé à gauche. XR 2 H (R134a) 260W @ -8°C. Fluide frigorigène 0%CFC/0%HCFC. Evaporateur traité anticorrosion par double trempage. Dégivrage automatique . Ré-évaporation automatique des eaux de dégivrage.

Options

Tiroirs, dossieret, arrière inox.



Environnement & Energie

60 mm d'épaisseur qui favorise le maintien de la température à l'intérieur de l'enceinte. Isolant émulsionné au cyclopentane haute densité (42 Kg/M3) pour une barrière thermique plus efficace. Utilisation de fluides frigorigènes 0%CFC/0%HCFC. Régulateur intelligent permettant jusqu'à 15% d'économie.



Normes

Certification Assurance Qualité ISO9001
Certification Environnement ISO14001
Normes d'hygiène NFU 60-010
Marquage CE CEM et Basse Tension

Régulation

Régulation électronique par microprocesseur LAE. Affichage digital de la Température. Régulateur intelligent permettant jusqu'à 15% d'économie d'énergie. Témoins de fonctionnement compresseur et ventilation. Alarmes audiovisuelles haute et basse de dépassement de température.

Demand more. Choose Foster

Tél: + 33 1 3430 2222

Fax: + 33 1 3037 6874

E-mail: info@foster-fr.com

Website: www.fosterfrance.com

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis