

ALFA241XM



Four professionnel en acier inox, à air pulsé, avec humidification, 6 plaques 600x400mm ou GN1/1

Type	Fours
Catégorie	Fours à air pulsé
Gamme	6 et 10 plaques 600x400mm
Ligne	6 plaques 600x400mm
Type de commande	électromécanique
Dimensions externes (LxPxH)	872x810x805 mm
Alimentation	électrique

FICHE TECHNIQUE

+ DONNÉES TECHNIQUES

Type de commande: électromécanique

Capacité: 6 plaques

Alimentation électrique / Puissance maximale absorbée: 400V 3N 50Hz / 8,3 kW

Dimensions externes (LxPxH): 872x810x805 mm

Poids (net / brut): 94/114 kg

Distance entre les plaques: 80mm

Système d'humidification: directe sur chaque turbine, avec réglage manuel

Réglage thermostat: 50 - 250°C

Réglage de la minuterie: 0 - 60' / Manuel

Nombre de turbines: 2

Chambre de cuisson: en acier inox

Ouverture: porte ouverture latérale avec charnières à gauche

Dimensions plaques (mm): 600x400 ou GN1/1

Alimentation: électrique

Fonctions de cuisson: Air pulsé

Format plaques compatibles: GN1/1 avec profondeur minimum de 20 mm

Système d'ouverture porte en deux temps pour évacuation de la vapeur de la chambre de cuisson

Raccordement au réseau d'eau par embout fileté de 3/4 placé à l'arrière

Manette de réglage évacuation de la vapeur

Pieds réglables

Porte froide triple vitre, qui s'ouvre entièrement pour le nettoyage

Turbines contrarotatives à sens alterné

Structure en acier inox

+ ACCESSOIRES EN OPTION

3805 - Kit 4 grilles en fil chromé, 600x400mm

3810 - Kit 4 grilles en fil chromé, 600x400mm, ondulées pour baguettes

3743 - Kit 4 plaques en aluminium, 600x400mm

3751 - Kit 4 plaques en aluminium perforé, 600x400mm

K400X - Hotte aspirante en acier inox

K400XC - Hotte à condensation en acier inox

3981

TVL240 - Support en acier inox avec porte-plaques, pour les fours gamme ALFA241

RGN11-6 - Cadre pour 6 plaques ou grilles GN/1 plat

4730 - Kit réservoir externe de 5 lt.

Smeg S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) Italy - P. IVA 01555030350

Tél. +39 0522 8211 - Fax +39 0522 821453 - foodservice@smeg.it

