



SÉRIE LYNX

LYNX 32



Écran couleur haute définition

- Capacité de la pompe 08 m³/h
- Cycle de la machine 15-30 sec.
- Dimensions (L x l x h) 534 x 400 x 385 mm
- Poids 35 kg
- Voltage 230V-1-50Hz (autres voltages disponibles)
- Puissance 0,5 KW

Pure Vacuum

S É R I E L Y N X

MACHINES D'EMBALLAGE HAUTE PERFORMANCE ET INNOVANTES

- Modèles de table nouvelle génération de technologie supérieure
- Design épuré et attractif
- Interface intuitive avec écran couleur haute définition
- Fonctions de commande avancées et adaptables selon le type d'utilisation
- Compatibilité complète avec les normes HACCP
- Concept nettoyage rapide – easy clean
- Impression automatique d'étiquettes

SECTEUR ALIMENTAIRE

Commerce de détail alimentaire - Restauration - Production artisanale - Grande Surface (viande, volaille, poisson, légumes, etc.)

- Aucune contamination ou multiplication de bactéries, permettant une amélioration de la D.L.C. Donc :
 - économies dues à de meilleures négociations des volumes d'achats, des préparations culinaires élaborées à l'avance et une diminution des pertes de produits.
 - accroissement du chiffre d'affaires avec l'élargissement de l'offre et de la clientèle.
- Maintien optimal des conditions d'hygiène du produit et du lieu de stockage (fermeture hermétique)
- Élimination des pertes caractéristiques au produit (aucune dessiccation, moisissures ou brûlures de gel)
- Augmentation des qualités organoleptiques (concentration des parfums et maturation du produit en emballage)
- Application des règles H.A.C.C.P. et de sécurité alimentaire
- Idéal pour la mise en oeuvre de la cuisine-sous-vide.

SECTEUR INDUSTRIEL

Electronique - Semi-conducteurs - Métallurgie - Produits pharmaceutiques - Textile - Laboratoires etc

- Conditionnement anti-corrosion et anti-oxydation
- Protection contre l'humidité et la poussière
- Réduction de volume et économie d'espace de stockage
- Solution contre les éraflures et rayures pendant la manutention
- Diminution des risques de fraude
- Garantie de la stérilité originale du produit



CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALITÉS

- Modèle de table compact
- Design intelligent et innovant
- Couvercle transparent surélevé
- Chambre plane pour nettoyage facile
- Barres de soudure amovibles sans connexions électriques
- Plaques d'insertion volumiques pour ajustement du produit
- Écran LCD couleur haute résolution
- Interface de commande intuitive
- Paramétrage possible en six langues
- 20 Programmes ajustables en % ou mbar / hPa
- Port USB pour transfert de données
- Fonction d'impression et d'étiquetage
- Enregistrement des données d'entretien et de fonctionnement
- Accès sécurisé aux paramètres de programmation
- Compatible avec les normes HACCP

FONCTIONS DE CONDITIONNEMENT

- **Mise sous-vide**
Niveau de vide final de 99,80% (2 mbar)
- **Injection de gaz**
Injection de gaz pour la protection du produit et une durée de conservation prolongée
- **Soft-air**
Remise en atmosphère progressive pour la protection du produit et de l'emballage

FONCTIONS DE SOUDURE

- **Double-soudure**
2 x 3,5 mm fils de résistance bombé pour élimination des restes de produits et solide fermeture hermétique
- **Soudure-coupure**
1 x fil de résistance bombé de 3,5 mm + 1 x filament de coupure de 1,1 mm avec commande simultanée (coupure du reste du sac)
- **Soudure-coupure 1-2**
1 x fil de résistance bombé de 3,5 mm + 1 x filament de coupure de 1,1 mm avec commande séparée (sac rétractable)
- **Soudure large**
1 x fil de résistance plat de 8,0 mm

FONCTIONS DE COMMANDE OPÉRATIONNELLE

- **Commande par détecteur de pression**
Pourcentage de vide pour un paramétrage précis et constant indépendamment du produit / Programmation automatique / 20 programmes personnalisables / Vide additionnel / Vide séquentiel
- **Commande Quickstop H2O**
Pourcentage de vide avec détection automatique du point d'ébullition. Cycle rapide et meilleur préservation du produit. Programmation automatique / 20 programmes personnalisables / Vide additionnel / Vide séquentiel

FONCTIONS DE COMMANDE COMPLÉMENTAIRES

- Touche stop pour arrêt complet du cycle
- Entretien périodique automatique de la pompe
- Fonction de mise en veille / compteur horaire avec alarme paramétrable pour entretien / Assistance diagnostique pour maintenance

ACCESSOIRES

- Imprimante ultra-compacte (Technologies Zebra)
- Meuble sur roulettes avec étagères
- Plaques inclinées avec réglette magnétique pour le conditionnement de produits liquides
- Kit de maintenance standard pour entretien régulier



Optional

Standard

Sous réserve d'erreurs d'impression