

ecomax™

by **HOBART**

ecomax™ 502
ecomax™ 502S



LAVE VAISSELLE

www.ecomaxbyhobart.fr

Désormais, la simplicité a un nom

ecomax™

by **HOBART**



- Tableau de commandes simple d'utilisation avec affichage des températures
- Température de rinçage contrôlée par thermostat



● ecomax™ 502

- Bras de lavage et de rinçage inférieurs et supérieurs démontables sans outil
- Buses de lavage inobstruables
- Porte double paroi

Caractéristiques Techniques		ecomax 502
Dimensions L x P x H	mm	575 x 600 x 830
profondeur porte ouverte	mm	1001
hauteur passage utile	mm	356
casiers	mm	500 x 500
Durée des cycles	sec.	60 / 180
Capacité horaire maximum	Casiers/heure	60
Contenance de la cuve	litre	25
Consommation d'eau	litres/cycle	2,9
Tension (commutable en 230/50/1+T)		400 / 50 / 3+T+N
Puissance totale	kW	6
Arrivée d'eau*	°C	15 - 50
Pompe de lavage	W	370
Puissance résistance cuve	W	2 000
Puissance résistance surchauffeur	W	5,5
Pompe de rinçage		Non
Pompe de vidange		option
Doseur produit de lavage		option
Doseur produit de rinçage		série
Adoucisseur		502 S

* raccordement impératif en eau chaude dans le cas d'un branchement en mono



une marque de HOBART - Fabrication Allemande

Tél. : 01 64 11 60 00 - Fax : 01 64 11 60 01 - e-mail: contact@ecomaxbyhobart.fr - www.ecomaxbyhobart.fr

Z.I. Paris Est - Allée du 1er mai BP 68 - Croissy Beaubourg 77312 Marne la vallée Cedex 2
HOBART SAS au capital de 6 000 000 € - RCS Meaux B 562 077 735 - APE 4669 C