

**ecomax**<sup>TM</sup>  
by **HOBART**

**ecomax**<sup>TM</sup> 402  
**ecomax**<sup>TM</sup> 402S



LAVE VERRES

[www.ecomaxbyhobart.fr](http://www.ecomaxbyhobart.fr)

**Désormais, la simplicité a un nom**

# ecomax™

by **HOBART**



- Tableau de commandes simple d'utilisation avec affichage des températures
- Température de rinçage contrôlée par thermostop

- Bras de lavage et de rinçage inférieurs et supérieurs démontables sans outil
- Buses de lavage inobstruables
- Porte double paroi

## ● ecomax™ 402

Caractéristiques Techniques		ecomax 402
Dimensions L x P x H	mm	435 x 530 x 700
profondeur porte ouverte	mm	867
hauteur passage utile	mm	301
Hauteur maxi verres	mm	291
casiers	mm	385 x 385
Durée des cycles	sec.	90 / 120
Température de lavage	°C	55
Température de rinçage	°C	65
Capacité horaire	Casiers/heure	40
Contenance de la cuve	litre	11
Consommation d'eau	litres/cycle	2,5
Tension (commutable en 400/50/3+T+N)		230 / 50 / 1+T
Puissance totale	kW	2,2 (5,9 en 400 V)
Arrivée d'eau*	°C	15 - 50
Pompe de lavage	W	250
Puissance résistance cuve	W	2 000
Puissance résistance surchauffeur	W	5,5 (1,8 en 230 V)
Pompe de vidange		option
Doseur produit de lavage		option
Doseur produit de rinçage		série
Adoucisseur		402 S

\* raccordement impératif en eau chaude dans le cas d'un branchement en mono

 une marque de HOBART - Fabrication Allemande

Tél. : 01 64 11 60 00 - Fax : 01 64 11 60 01 - e-mail: [contact@ecomaxbyhobart.fr](mailto:contact@ecomaxbyhobart.fr) - [www.ecomaxbyhobart.fr](http://www.ecomaxbyhobart.fr)

Z.I. Paris Est - Allée du 1er mai BP 68 - Croissy Beaubourg 77312 Marne la vallée Cedex 2  
HOBART SAS au capital de 6 000 000 € - RCS Meaux B 562 077 735 - APE 4669 C